



高弹性的优质物料搬运轮胎

EUROSOFT WP 经典质优

经典的Eurosoft WP应用在各种工况和行业均可完全满足客户的需求。

Eurosoft WP宽断面的设计提供了出色的稳定性，良好的抓地力可以使客户轻松应对不同的路况，经典的花纹设计使载荷分布更加均匀，使轮胎可以均衡磨损，从而延长轮胎的使用寿命，优质的散热胶料配方使热量不聚集，完全胜任各种复杂工况。



性能指标

轮胎寿命

特瑞堡提供最佳的产品性价比。与同类产品相比，特瑞堡有更长的轮胎使用寿命、更多使用小时数、更短的停机时间和更低的维护成本。

节约能源

特瑞堡是全球主要的 OEM 厂家 核准的领先轮胎制造商。我们与他们 紧密合作，确保达到他们的能耗要求，并最终给我们的客户带来能源成本的节约。

稳定性

特瑞堡的产品设计使轮胎有更大的接地面积，最大化的轮胎接地面积，从而获得最佳的稳定性和均匀的轮胎磨损。

舒适度

特瑞堡了解安全工作环境的需求。我们的产品旨在减少震动以保护驾驶员和车辆，并将噪音保持在最低水平。我们遵守最严格的工作安全法规，同时提供舒适的驾驶感受。

臻品

优质

经济



高弹性的优质物料搬运轮胎

ITL EUROSOF WP

轮胎尺寸	轮辋尺寸	快装型	轮胎规格 [mm]		静态	额定载荷[kg]	
			胎面宽度	额定载荷		叉车速度达到25 km/h	
						承重轮	转向轮
15x4½-8	3.00-8	•	376	114	1210	1040	800
16x6-8	4.33-8	•	409	147	1740	1495	1150
200/50-10	6.50-10	•	452	198	2870	2470	1900
18x7-8	4.33-8	•	457	145	2490	2145	1650
5.00x8	3.00-8		457	114	1650	1415	1090
6.00x9	4.00-9		526	140	2190	1885	1450
6.50x10	5.00-10	•	579	157	2720	2340	1800
23x9-10	6.50-10	•	587	208	4000	3445	2650
23x10-12	8.00-12	•	587	239	4380	3770	2900
27x10-12	8.00-12	•	673	229	4530	3900	3000
7.00x12	5.00-12	•	655	165	3380	2920	2240
2.50x15	7.00-15	•	724	226	5510	4745	3650
28x9-15 (8.15x15)	7.00-15		699	229	4530	3900	3000
8.25x15	6.50-15		818	203	5510	4750	3650
2.50-15	7.00-15	•	719	231	5510	4745	3650
3.00-15	8.00-15	•	818	257	6795	5850	4500
10.00x20	8.00-20		1039	264	7550	6000	5000
12.00x20	8.50-20		1090	282	9515	7560	6300

可选择的特殊配方



无痕环保

花纹



EUROSOF WP



TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELS

请关注我们的微信

