



高弹性的优质物料搬运轮胎

## 特瑞堡M<sup>2</sup> 优质的性能

M2是特瑞堡全球的高端产品,对于各种行业客户及复杂工况,它都完美的诠释了最佳性价比,同时,特有的专用高弹性胶料配方可以最大程度减少实心轮胎由于震动对驾驶员的腰背造成的伤害和车辆的损伤。



### 性能指标

#### 轮胎寿命

特瑞堡提供最佳的产品性价比。与同类产品相比,特瑞堡有更长的轮胎使用寿命、更多使用小时数、更短的停机时间和更低的维护成本。

#### 节约能源

特瑞堡是全球主要的OEM厂家核准的领先轮胎制造商。我们与他们紧密合作,确保达到他们的能耗要求,并最终给我们的客户带来能源成本的节约。

#### 稳定性

特瑞堡的产品设计使轮胎有更大的接地面积,最大化的轮胎接地面积,从而获得最佳的稳定性和均匀的轮胎磨损。

#### 舒适度

特瑞堡了解安全工作环境的需求。我们的产品旨在减少震动以保护驾驶员和车辆,并将噪音保持在最低水平。我们遵守最严格的工作安全法规,同时提供舒适的驾驶感受。

臻品

优质

经济



高弹性的优质物料搬运轮胎

# 特瑞堡M<sup>2</sup>

轮胎尺寸	替换尺寸	轮辋尺寸	快装型	轮胎规格 [mm]		额定载荷 [kg]		
				外径	胎面宽度	静态	叉车速度达到25公里/小时	
							承重轮	转向轮
15x4½-8	125/75-8	3.00D-8	•	376	117	1210	1040	800
5.00-8		3.00D-8	•	457	122	1650	1415	1090
16x6-8	150/75-8	4.33R-8	•	411	152	1740	1495	1150
18x7-8	180/70-8	4.33R-8	•	457	157	2490	2145	1650
140/55-9	15x5.5-9	4.00E-09	•	373	132	1360	1170	900
6.00-9		4.00E-09	•	526	140	2190	1885	1450
21x8-9	200/75-9	6.00E-09	•	518	185	3200	2755	2120
6.50-10		5.00F-10	•	577	160	2720	2340	1800
200/50-10		6.50F-10	•	456	197	2870	2470	1900
23x9-10	225/75-10	6.50F-10	•	584	201	4000	3445	2650
7.00-12		5.00S-12	•	650	173	3380	2920	2240
27x10-12	250/75-12	8.00G-12	•	678	239	4530	3900	3000
8.25-15		6.5-15	•	808	208	5510	4750	3650
28x9-15	225/75-15	6.5-15	•	693	224	4530	3900	3000
28x9-15	225/75-15 (8.15-15)	7.0-15	•	693	224	4530	3900	3000
250-15	250/70-15	7.0-15	•	711	221	5510	4745	3650
250-15	250/70-15	7.5-15	•	711	221	5510	4745	3650
300-15	315/70-15	8.0-15	•	813	257	6795	5850	4500

可选择的特殊配方



花纹



M2

请关注我们的微信




TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELS